



LIETUVOS RESPUBLIKA

Tel. +370 706 94 613

VĮ „ORO NAVIGACIJA“

AIC: A 003/2022

AFS: EYVNYOYX

Oro navigacijos informacijos skyrius

Galioja nuo: 24-Mar-2022

URL: www.ans.lt

Balio Karvelio g. 25

Paskelbtas: 01-Feb-2022

El.p. ais@ans.lt

02184 Vilnius, Lietuva

A 003. ŠIAULIŲ AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO AUKŠČIAI IR NAUDOJIMO MINIMUMAI

Lietuvos Transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2BE-328 patvirtinti nauji Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo aukščiai ir naudojimo minimumai (pridedama).

1 Priedas. Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).

2 Priedas. Šiaulių aerodromo naudojimo minimumai.

- PABAIGA -

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

**Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA),
kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH)**

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		OCA(H), pėdomis			
KTT 14L	ILS CAT I	602' (155')	614' (167')	623' (176')	633' (186')
	LOC	830' (380')	830' (380')	830' (380')	830' (380')
	LOC (kai negautas SDF)	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')
	LNAV	990' (540')	990' (540')	990' (540')	990' (540')
	VOR	840' (390')	840' (390')	840' (390')	840' (390')
	VOR (kai negautas SDF)	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')
KTT 32R	ILS CAT I	603' (162')	615' (174')	623' (182')	634' (193')
	LOC	760' (320')	760' (320')	760' (320')	760' (320')
	LNAV	800' (350')	800' (350')	800' (350')	800' (350')
	VOR	930' (480')	930' (480')	930' (480')	930' (480')
Artėjimas tūpti ratu		880' (440')	1160' (710')	1260' (810')	1260' (810')

Šiaulių aerodromo naudojimo minimumai

Artėjimo tūpti procedūra		Orlaivio greičio kategorija			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir NALS ²)			
KTT 14L	ILS CAT I	647' (200') R550 R1200	647' (200') R550 R1200	647' (200') R550 R1200	647' (200') R550 R1200
	LOC	830' (380') R1000 R1500	830' (380') R1000 R1500	830' (380') R1000 R1700	830' (380') R1000 R1700
	LOC (kai negautas SDF)	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2200 R2900	1000' (550') R2200 R2900
	LNAV	990' (540') R1500 R1500	990' (540') R1500 R1500	990' (540') R1700 R2400	990' (540') R1700 R2400
	VOR	840' (390') R1100 R1500	840' (390') R1100 R1500	840' (390') R1100 R1800	840' (390') R1100 R1800
	VOR (kai negautas SDF)	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2200 R2900	1000' (550') R2200 R2900
KTT 32R	ILS CAT I	641' (200') R550 R1200	641' (200') R550 R1200	641' (200') R550 R1200	641' (200') R550 R1200
	LOC	760' (320') R750 R1400	760' (320') R750 R1400	760' (320') R750 R1400	760' (320') R750 R1400
	LNAV	800' (350') R900 R1500	800' (350') R900 R1500	800' (350') R900 R1600	800' (350') R900 R1600
	VOR	930' (480') R1700 R2600	930' (480') R1700 R2600	930' (480') R1900 R2600	930' (480') R1900 R2600
Artėjimas tūpti ratu		880' (440') 1500 m	1160' (710') 2400 m	1260' (810') 3600 m	1260' (810') 3600 m

¹FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema

²NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas